

32路 五合一 1080P 2U XVR監控主機


型號: AMX-95832S-X



產品簡介

- H.265+/H.265 雙流影像壓縮，2 組HDMI、1組VGA、1 組TV 輸出
- 支援CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- IVS 智慧型影像監控，人臉偵測、絆線&區域入侵、遺留/遺失
- 所有頻道支援絆線與入侵，前4 個頻道支援遺留/遺失
- IoT 物聯安防與POS 功能、智慧搜尋、人臉快速搜尋
- 同軸聲音/升級/警報，智能風扇設計，依據CPU 溫度自動開啟或關閉
- 最多支援32 路IPC，每路支援12MP，最高128Mbps 接入頻寬
- 可安裝8個硬碟，容量可達80TB(單個最大支援12TB)

產品尺寸



產品規格

型號	AMX-95832S-X
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像 / 聲音	
影像輸入	32路 · BNC
HDCVI 攝影機	5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
AHD 攝影機	5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
TVI 攝影機	5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
CVBS 攝影機	PAL/NTSC
IP 攝影機	32-ch,每路最高支援8百萬
聲音輸入/輸出	16/1, BNC
雙向對講	1 輸入 / 1輸出, BNC
錄影	
壓縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解析度	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
錄影速度	主碼流：the 1st & 2nd channel 5M-N (1~10fps) , others 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) 輔碼流：D1 / CIF (1~15fps)
每一路位元率	32Kbps ~ 6144Kbps
錄影模式	手動錄影 · 排程錄影(定時、連續) · 動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改) · 警報 · 停止錄影
錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘) · 事件前錄影 1~30秒 · 事件後錄影 10~300 秒
聲音壓縮	AAC(僅適用 CH1) · G.711A · G.711U · PCM
聲音取樣頻率	8KHz · 每一路 16 bit
聲音位元率	每一路 64 Kbps
顯示	
影像輸入	2 HDMI ,1 VGA, 1 TV
解析度	HDMI 1:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 HDMI 2 / VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
分割畫面	1/4/8/9/16/25/36
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影
網路	
網路介面	2 RJ-45 Ports (1000M)
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
最多上線人數	128位使用者

手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協定	ONVIF 16.12, CGI Conformant
影像偵測 / 警報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、快照、FTP、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22x18)、影像遺失、篡改和分析
警報輸入/輸出	16/6路輸入
繼電器輸出	6
儲存 / 輔助介面	
回放分割畫面	1/7/9/16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/智慧搜尋
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、 下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB設備、網路備份
內部擴充	8 SATA Port (單顆支援12TB)
外部擴充	1 eSATA Ports
USB	2 USB 2.0, 2 USB 3.0
RS232	1 port · 用於PC通訊和鍵盤
RS485	1 port · 用於PTZ控制
RS422	1 port · 用於PTZ控制
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	AC100V-240V, 50/60Hz
電源功耗	<35W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) · 10%~ 90% RH
尺寸	2U, 440mm×455mm×95mm (17.3" x 17.9" x 3.7")
重量	7kg(無硬碟)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.